



版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1



侧视图 横向10:1



后视图 1:1



- 技术参数:
- 1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+PPC
 - Cover GLASS: 1.1mm
 - ITO GLASS: 1.1mm
 - SCA: 0.2mm
 - 总厚度: 2.4±0.15mm (不含背胶)
 - SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
 - 2. 工作电压: 5V/3.3 V
 - 3. 透光率: ≥85%
 - 4. 表面硬度: 6H
 - 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 - 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 - 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
 - 8. 通讯接口: USB
 - 9. IC (8752)

USB	PIN Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

GreenTouch		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-GTP-Y150Z-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	单位: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2021-04-08	SCALE: 1:1	比例: 1:1
批 准:	日期:	WEBSITE:	网 址:
公 差:			