

1702C 17” LCD 开放式/触摸显示器

GreenTouch的1702C开放式液晶触摸显示器是为自动信息系统、游戏和娱乐, 以及轻工业自动化控制所设计开发的触摸解决方案, 并使GreenTouch的触摸显示器产品线更为齐全。1702C触摸显示器以“为触摸而设计”理念为基础, 具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。精密的小型外框设计将触摸屏完全密封, 使其具备防尘, 防污及防水溅功能, 并使客户更容易1702C安装于机柜上。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。即便未来更新新一代的液晶面板, 也无需做外部的更改。

1702C可选多种行业领先的GreenTouch触摸技术, 并提供投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。

1702C开放式液晶触摸显示器是为系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的触摸解决方案。

优点:

- 可选的触摸技术包括:
 投射式电容;
- 外观简洁并易于集成,
 可以选择上下、左右
 安装于机架;
 以及VESA安装选项
- 全球机构认证
- 1年标准质保

关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为是公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC,ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家!

应用:

- 信息查询
- 游戏和娱乐
- 工业自动化
- 自助服务



规格

外壳/边框颜色	黑色
显示屏类型	活性矩阵 TFT LCD, LED背光
对角线尺寸	17.0" 对角线
长宽比	5:4
有效显示区域	水平: 338.92mm; 垂直: 271.34mm
显示器尺寸	宽: 385 mm x 高: 317 mm x 厚: 46.5 mm
最佳分辨率	1280 x 1024 @ 60Hz
色彩	16.7M
亮度(标准)	1000 cd/m ²
响应时间(标准)	20 ms
视角(从中心)	水平(左/右): 80/80°, 或总计 160° 垂直(上/下): 70/70°, 或总计 140°
对比度(标准)	800:1
输入视频格式	模拟VGA和数字DVI, HDMI
扫描频率	水平: 31.5 - 60.2kHz; 垂直: 56.3 - 75kHz
触摸技术	投射式电容 触摸芯片: weida 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux
电源	外部DC输入电压—DC+12VDC; 输入电源连接器规格(一体机上)—类型: DC筒插座; 筒内径: 5.5 mm (±0.3 mm); 针外径: 2.0 mm (+0.0 -0.1 mm); 筒深度: 8.0 mm (±0.3 mm) 电源连接器(电源适配器上)—类型: DC筒插头; 筒外径: 5.5 mm (±0.1 mm); 针内径: 2.1 mm (±0.1 mm); 筒长度: 9.5 mm (±0.5 mm)
功耗(标准)	仅显示器: 13.5W
温度	工作: -30°C ~ 85°C; 储存: -30°C ~ 85°C
湿度	工作: 20% - 80%(无冷凝); 储存: 10% - 90%(无冷凝)
MTBF	经验证为50,000小时
重量(近似值)	实际: 4.4 kg; 运输: 6.2 kg (参考)
质保	1年
屏幕显示(OSD)	数字OSD
用户控制	OSD按钮: 菜单, 上下, 选择, 电源; OSD: 对比度, 亮度, 水平/垂直位置, RGB(色温), 时钟, 相位, 调用默认值, 语言(英语, 德语, 西班牙语, 日语, 法语); OSD失效/有效: 电源, OSD菜单
OSD遥控配件	可选配件(正面)菜单上, 下, 选择, 电源
安装选项	100mm 或 75mm VESA安装; 开放式支架安装
防水防尘/防爆	IP65 (正面) / IK08 (正面)
风扇	2个
机构认证	FCC, CE, CB, China RoHS CQC

订购信息

型号	触摸技术	显示接口	接口	表面处理	供货
GT-TM2CGL-170-F-CW10U	投射式电容	VGA, DVI, HDMI	USB	清晰透明	全球

如欲了解有关GreenTouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问www.greentouch.com.cn或ifo@greentouch.com.cn

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留所有权利。