

1902C 19" LCD 开放式/触摸显示器

GreenTouch的1902C开放式液晶触摸显示器是为自动信息系统、游戏和娱乐, 以及轻工业自动化控制所设计开发的触摸解决方案, 并使GreenTouch的触摸显示器产品线更为齐全。1902C触摸显示器以“为触摸而设计”理念为基础, 具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。精密的小型外框设计将触摸屏完全密封, 使其具备防尘, 防污及防水溅功能, 并使客户更容易1902C安装于机柜上。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。即便未来更新新一代的液晶面板, 也无需做外部的更改。

1902C可选多种行业领先的GreenTouch触摸技术, 并提供投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。

1902C开放式液晶触摸显示器是为系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的触摸解决方案。

优点:

- 可选的触摸技术包括:
投射式电容;
- 外观简洁并易于集成, 可以选择上下、左右安装于机架; 以及VESA安装选项
- 全球机构认证
- 1年标准质保

关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC,ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家!

应用:

- 信息查询
- 游戏和娱乐
- 工业自动化
- 自助服务



规格

| | |
|-----------|---|
| 外壳/边框颜色 | 黑色 |
| 显示屏类型 | 活性矩阵 TFT LCD,LED背光 |
| 对角线尺寸 | 19.0" 对角线 |
| 长宽比 | 5:4 |
| 有效显示区域 | 水平:379.32mm;垂直:304.06mm |
| 显示器尺寸 | 宽:430mm x 高:355 mm x 厚:47.5mm |
| 最佳分辨率 | 1280 x 1024 @ 60Hz |
| 色彩 | 16.7M |
| 亮度(标准) | 1000 cd/m ² |
| 响应时间(标准) | 10 ms |
| 视角(从中心) | 水平(左/右):±85° 或总计 170°; 垂直(上/下):±80° 或总计 160° |
| 对比度(标准) | 1000:1 |
| 输入视频格式 | 模拟VGA和数字DVI、HDMI |
| 扫描频率 | 水平:31.5 ~ 60.2kHz;垂直:56.3 ~ 75 Hz |
| 触摸技术 | 投射式电容 触摸芯片: weida 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux |
| 电源 | 外部DC输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);筒外径:2.0 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm) 电源连接器(电源适配器上)—类型:DC筒插头;筒外径:5.5 mm (±0.1 mm);筒内径: 2.1 mm (±0.1 mm);筒长度:9.5 mm (±0.5 mm) |
| 功耗(标准) | 仅显示器:13.5W |
| 温度 | 工作:-30°C ~ 85°C;储存:-30°C ~ 85°C |
| 湿度 | 工作:20% - 80%(无冷凝);储存:10% - 90%(无冷凝) |
| MTBF | 经验证为50,000小时 |
| 重量(近似值) | 实际:5.4 kg;运输:7.8 kg |
| 质保 | 1年 |
| 屏幕显示(OSD) | 数字OSD |
| 用户控制 | OSD按钮:菜单上、下、选择、电源;OSD:对比度、亮度、水平/垂直位置、RGB(色温)、时钟、相位、调用默认值、语言(英语、德语、西班牙语、日语、法语);OSD失效/有效:电源、OSD菜单 |
| OSD遥控配件 | 可选控件(正面):菜单上、下、选择、电源 |
| 安装选项 | 100mm 或 75mm VESA安装;开放式支架安装 |
| 防水防尘/防爆 | IP65 (正面) /IK08 (正面) |
| 风扇 | 2个 |
| 机构认证 | FCC, CE, CB, China RoHS CQC |



订购信息

| 型号 | 触摸技术 | 显示接口 | 接口 | 表面处理 | 供货 |
|-----------------------|-------|--------------|-----|------|----|
| GT-TM2CGL-190-F-CW10U | 投射式电容 | VGA,DVI,HDMI | USB | 清晰透明 | 全球 |

如欲了解有关GreenTouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问www.greentouch.com.cn或ifo@greentouch.com.cn

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。